

# KRAFTLINER

Kraftliner ofrece un alto rendimiento tanto en condiciones normales como en condiciones de alta humedad, caracterizándose por su excelente resistencia, durabilidad y protección. Del mismo modo, su color uniforme, su alto rendimiento en la impresión y su excelente comportamiento a la hora de manipular lo convierten en una mejor opción para la industria alimentaria

GRAMAJE	ESPESOR	RIGIDEZ			
		CD (gf.cm)	MD (gf.cm)	CD (mNm)	MD (mNm)
g/m <sup>2</sup> (±5%)	(μm)				
200	250	8.3	20.5	3.8	6.5
250	320	10.2	23.2	4.5	7.5
275	350	11.3	25.1	5.2	7.9
300	380	12.3	26.8	5.4	8.3
400	510	16.0	31.5	7.0	10.5


<b>Humedad</b>	<b>%</b>	<b>8 ± 1</b>
----------------	----------	--------------

<b>Lisura</b>	<b>μm</b>	<b>1.4</b>
---------------	-----------	------------

<b>Cobb 60s</b>	<b>g/m<sup>2</sup></b>	<b>32 ± 15</b>
-----------------	------------------------	----------------

<b>Porosidad</b>	<b>μm</b>	<b>60 ± 5</b>
------------------	-----------	---------------


## APLICACIONES




Tablero base para la laminación




Bolsas de compra




Cajas de packagings



Material de oficina



Etiquetas de ropa




Productos farmacéuticos



Alimentos congelados



Traseras y fondos



Cajas de venta al por menor

Condiciones del test (ISO): temperatura 23°C ±1

Humedad relativa 50% ±2