

# KRAFTLINER PLUS


Kraftliner Plus ofrece un alto rendimiento tanto en condiciones normales como en condiciones de alta humedad, caracterizándose por su excelente resistencia, durabilidad y protección, que lo convierten en un producto idóneo para alimentación, ya que además cuenta con un tono uniforme, alto rendimiento en la impresión y excelente comportamiento a la hora de manipular.

Producto certificado FSC®

ESTRUCTURA	GRAMAJE g/m <sup>2</sup> ±3%	ESPESOR µm	RIGIDEZ mN·M (±10%)	
			CD	MD
Superficie almidonada				
Pulpa kraft sin blanquear				
Pulpa químico-termomecánica blanqueada				
Pulpa kraft sin blanquear				
Reverso almidonado				
	210	305±15	3.7	8.1
	230	335±15	5.0	10.8
	260	380±15	7.0	14.9
	320	465±15	11.3	27.2

Humedad	%	8 ± 1
Lisura	µm	8 ± 1
Cobb 60s	g/m <sup>2</sup>	35 ± 15
Blancura D65	%	15 ± 5


## APLICACIONES




Tablero base para la laminación




Bolsas de compra




Cajas de packagings




Material de oficina



Etiquetas de ropa




Productos farmacéuticos



Alimentos congelados



Traseras y fondos



Cajas de venta al por menor

Condiciones del test (ISO): temperatura 23°C ±1 Humedad relativa 50% ±2